

Gehäuse-B2, B3, B5

Gehäuse für die Integration des ISO-Reader



Gehäuse mit Schutzgrad für die Integration des ISO-Reader Transponder Controllers

Gehäuse B2: Abmessungen 78 x 78 x 22 mm
Ausführung für die Montage auf eine Unterputzdose und Wandmontage
Schutzgrad IP 63
Material Polystyrol
Kabelabgang rückseitig mit PG 7 Verschraubung
Optional Kabel mit Sub-D 9 pol. und integrierter Buchse für Steckernetzteil

Gehäuse B3: Abmessungen 82 x 80 x 58 mm
Robuste Ausführung für Wandmontage und als Tischgehäuse
Schutzgrad IP 65
Material ABS
Klemmenanschlüsse oder Kabelabgang mit seitlicher PG 7 Verschraubung
Optional Kabel mit Sub-D 9 pol. und integrierter Buchse für Steckernetzteil

Gehäuse B5: Abmessungen 68 x 66 x 26 mm
Ausführung als Tischgehäuse
Schutzgrad IP 40
Material ABS
Klemmenanschlüsse
Kabelabgang seitlich mit Durchführungstülle 5mm Innendurchmesser
Optional Kabel mit Sub-D 9 pol. und integrierter Buchse für Steckernetzteil